

GS283D

Green Shark 목재 파쇄기 GS283D



제품의 특징

- 최대 처리 지름은 18cm. 비료나 퇴비 멀칭에 활용할 수 있습니다
- 나무 줄기와 대나무는 물론, 가지와 잎까지 세세하게 분쇄 가능합니다
- 칩의 크기는 2 ~ 16mm까지 조정 가능. 용도에 따라 칩을 만들 수 있습니다
- 옵션 대나무 가루 분쇄와 잔디의 분쇄에도 대응하고 있습니다

기본 성능

용도에 따라 칩을 생성

분쇄 후 칩은 토양 개량재로 활용, 퇴비와 잡초를 억제하는 멀칭 재료 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

※ 분쇄 마지막으로 큰 칩이 섞여 있습니다.

목재



대나무



칩 크기 조절이 가능

"이송 속도 조절 다이얼"에서 파쇄 재료에 따라 속도를 조절할 수 있습니다. 이는 칩의 크기가 2 ~ 16mm 정도까지 조정 가능합니다. 또한 옵션 스크린과 함께 사용하면 균일한 크기의 칩을 얻을 수 있습니다.



뛰어난 연삭 성능 및 기능

가지와 잎도 잘게 분쇄

넓은 호퍼에서 무성한 가지와 잎도 편안하게 투입

내구력이 뛰어난 프레임, 바디

정역 스위치로 쉽게 방향 전환 가능

2톤 차량에 적재 가능, 1점 후크 걸이

F 사양 : 처리 능력 5톤 미만의 타입도 준비

고급형 칼날 : 못이 섞인 재료는 강화형 칼로 강력한 분쇄

효율적 운영을 지원하는 유압 구동

우리가 가진 노하우를 응축한 자동 제어장치로 안정적인 동작의 지시가 동작부에 전달됩니다. 그 제어를 충실하게 안정적으로 실행하는 것이 유압 구동부입니다. 유압 구동을 채용한 것으로, 자동 제어의 장점이 반영됩니다.



노하우를 집약한 마이크로 제어

본 제품은 당사가 오랜 세월 축적해 온 연구 성과를 응축. 마이크로 자동 제어에서는 우리 고유의 효율조건에 따른 세심한 부하 분산을 실시하고 있습니다.


간단한 클러치 조작

지금까지 상위 기종에만 탑재되어 있던 스위치식 로터 클러치 조작을 탑재했습니다. 이로써 작업을 제어판에서 쉽게 할 수 있게 되었습니다.



경제적인 교환식 "투입이송날"

파쇄 재료를 보내는 피드 롤러 "투입이송날"에 볼트 방식을 채용했습니다. 이로 인해 마모된 경우도 쉽게 부품 교환이 가능하며, 경제적입니다.



나뭇가지 파쇄 시 에너지 절약 모드로 운전

"표준 모드"와 "나뭇가지 모드"로 전환이 가능합니다. "나뭇가지 모드"는 직경 10cm 정도까지의 파쇄 재료를 처리할 수 있으며 약 30%의 연료 절감효과를 기대할 수 있습니다 (당사 조사에 의한).



안전 설계

협압 방지 기능


분쇄기를 뒤로 이동시킬 때 사람이 장비와 벽 사이에 끼이는 것을 막기 위한 기능입니다. 주행 클러치레버에 일정한 힘이 걸리면 레버가 해제되고 자동으로 중지합니다.

비상 정지 버튼

비상시 투입구 상단의 "비상 정지 버튼"을 누르면 언제든지 중지할 수 있으며, 침몰 사고를 방지합니다.

칩 사이즈 조절 가능 , 각종 스크린
측면 배출 부에 각종 스크린을 장착하여 칩 크기
조정 및 균일화를 도모할 수 있습니다.

스크린의 구멍 크기는 6 · 8 · 10 · 12 · 18
· 25mm의 것이 준비되어 있고, 주문제작도
받고 있습니다.




분쇄 칩을 비료, 퇴비 등에 이용되는 경우는
6mm 또는 8mm의 스크린을 사용하십시오.
미세 균일 한 칩을 만들 수 있습니다.
※ 단, 6mm의 스크린을 이용할 경우에는
반드시 집진기와 함께 사용하십시오.



대나무 조각 전용 , 대나무 투입이송날

피드 롤러 이송 날을 대나무 전용의 것으로 교체하여, 미끄러운 대나무를 강
력하게 포착하여 분쇄합니다. 기존 모델보다 거친 칩을 만들 수 있게 분쇄
처리량이 향상되었습니다.



G5282D



旧機種 G5281D

잔디와 나무 껍질의 분쇄시, 평이송날 세트

피드 롤러에 장착하는 것으로, 자료의 휘감김이 없어지
고 잔디와 나무 껍질 등을 분쇄 할 수 있습니다.
※ 수분을 많이 포함 잔디는 상단 덕트에 쌓일 우려가
있기 때문에 옆 부분에서 배출시켜주십시오. 스크린과의
병용은 할 수 없습니다.



칩을 효율적으로 회수 , 집진기 세트

분쇄기의 배출구에 설치하여 먼지를 세울 수없이 분쇄 한 칩을
효율적으로 회수. 포집할 수 있습니다.
수집하여 대나무 가루를 잿산 발효시켜 토양 개량재로 사용하
는 경우도 매우 편리합니다.
바퀴 장착형으로 이동도 편안하게.
모터 구동 타입과 엔진 탑재 타입의 2 종류를 준비하고 있습니
다.

※ 상단 덕트에서의 동시 배출되지 않습니다.
※ 스크린과 함께 사용 가능합니다. 6mm의 스크린을 이용할 경우에는 반드시
집진기와 함께 사용하십시오.



칩의 회수시, 사이클론포함 GSC283D

배출시 분진, 먼지 발생 억제

분쇄 작업 현장에서 큰 문제가 되는 것이 분진이나 먼지입니다. 그러나 이 모델은 사이클론이 일체형으로되
어있기 때문에 분진이나 먼지가 잘 나오지 않고 작업 환경을 손상하지 않습니다.

사이클론 부분은 탈착 가능

사이클론 부분은 간단한 절차로 탈착 할 수 있습니다.

통백에 직접 배출

분쇄 칩을 통백에 직접 배출함으로써 칩의 이동 작업을 간소화 할 수 있습니다.

- ※ 집진기 사이드 슈터 스크린 등의 옵션과 함께 사용할 수 없습니다.
- ※ 동시에 옆에서 배출 할 수 없습니다.
- ※ 통백은 내용물에 포함되지 않습니다.

주문 생산 기종

나무 분쇄기 "GS283D 시리즈"에는 이밖에도 수주 생산에 대응 한 기종이 있습니다. 고객의 요구에 따라 신속하게 생산하므로, 상담문의주시시오.



株式会社 大橋
Ohashi ECOLOGICAL TECHNOLOGY

Copyright (c) 2014 Ohashi inc. All Rights Reserved.